



EN 15618 ISO 19001:2000

POLİMAT HT NUMUNE ÇORAP BOYAMA MAKİNASI

Makineler ortam sıcaklığı ile 140°C arasında çalışır. Numune tüpleri, banyo tankı içinde, sıvı ortamda sıcaklık-zaman kontrol bilgisayarına set edilmiş homojen ısıya ulaşırlar. Boyama laboratuvarları için çok fonksiyonlu HT ve atmosferik boyamalar için kullanıcı isteğine bağlı olarak tüpler dozajlamalı olabilir. Dozajlama işlemi özel olarak tasarlanmış manuel enjektör ile 10 ml'ye kadar kolayca dozajlama imkanı sağlar.



Microprocess Controller
(36p x 20s)

MODEL	A11925
Sıcaklık Çalışma Sınırları	Ortam Sıcaklığı/140°C
Isı Kontrol Sistemleri	MP(36 prog.,20 step)
Sıcaklık Hissedici	PT-100
Isı Hassasiyeti	0.5°C
Kurulu Güç	7500W
Isınma Hızı	0.1-3°C/dak.
Beslenme Gerilimi	380V/50Hz
Dönüş Hızı	33d/dak.(Sabit Dönüş Hızı)
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik
Kullanılabilir Hacim	54 lt.
En	830mm
Derinlik	560mm
Yükseklik	1150mm
Boyama Tüp Adedi	6
Tüp Yapısı	AISI-316L,2 mm Et Kalınlığı
Boyama Tüp Hacmi	1250ml